

CHT9930A/9931A 接地连续性测试仪



概述 (OVERVIEW)

CHT9930A/CHT9931A接地连续性测试仪可输出测试电流DC 10~100A (仅CHT9931A), 接地电阻测试范围0.1μΩ~600mΩ, 测试稳定, 精度高。具有测试线异常检测功能, 有6组测试模式, 可实现可编程测试和分选。可选配RS485接口, 通过MODBUS通讯协议可以轻松实现仪器组网。符合光伏标准IEC61215、IEC61730。

特性 (FEATURES)

- 测试电流、接地电阻、测试时间同时显示
- 恒流线性放大输出
- 测试时间可任意设置
- 声光报警功能

应用 (APPLICATION)

光伏行业, 新能源汽车, 电子元器件, 医疗设备等。

规格 (SPECIFICATION)

型 号	CHT9930A	CHT9931A
测试参数	接地电阻	
基本准确度	5% (0~15A); 2% (>15A)	
输出电流	程控10A~60A DC	程控10A~100A DC
测试范围	0.0001mΩ~600.00mΩ	
最大输出功率	360W	600W
量 程	自动	
测试时间	0.1s~999.9s或连续	
比较器	三组测试条件保存、声光提示合格或不合格	
显示结果	电流、电阻、分选结果	
接 口	RS232接口, RS485接口 (选配), I/O接口	
电 源	电压: 198VAC~240VAC, 频率: 47Hz~63Hz; 额定功率: 650VA	
尺 寸	344mm*280mm*99mm; 重量: 5.2kg	